A 700

BIOCIDE

Additif Gasoil, F.O.D. et GNR

LA GAMME PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

A partir du dernier trimestre 2011, les agriculteurs, les utilisateurs d'engins (domaine agricole, BTP, se sont vus imposer l'utilisation d'un nouveau carburant dit « fuel traction » présentant des caractéristiques différentes du fioul domestique. Ce nouveau gasoil est un gasoil additionné de 7 à 8% d'ester méthylique de colza. Deux points noirs sur ce nouveau gasoil : sa résistance au froid n'allant pas au-delà de -5°C. Ce nouveau gasoil se dégrade plus vite et aura par conséquent un temps de stockage plus faible.

AVANTAGES

- A700 est un produit extrêmement complet et d'une toute nouvelle conception. C'est un mélange totalement organique sans aucun métal et qui est multifonctions. Il est destiné aux stockages de longue durée à la fois du fuel domestique, du gasoil non routier (GNR), cette formulation contient des agents anti oxydants évitant la détérioration du produit et des moteurs.
- A700 est un améliorateur de combustion anti fumée.
- A700 évite l'encrassement, les imbrûlés (carbone, souffre, résidus acide) et diminue les odeurs de fumées d'échappement.
- A700 a une fonction détergente. Il assure la propreté des injecteurs, de la chambre de combustion, des soupapes et de la tubulure d'échappement.
- A700 contient des agents anticorrosion, protégeant les réservoirs, les canalisations, les injecteurs de la pompe d'injection.
- A700 a une action dispersante en maintenant en suspension les gommes et les boues, et évite le colmatage des filtres, des crépines et l'arrêt du moteur avant que celui-ci ne soit troublé par le froid.
- A700 par son action biocide, protège le fioul contre la dégradation par les bactéries qui sont à l'origine des corrosions et le colmatage des filtres.
- A700 contient un réducteur de friction améliorant les caractéristiques de lubrification et de prévention de l'usure.
- A700 permet la réduction de la tension de surface des carburants résultant en une meilleure atomisation et une combustion plus efficace, d'où une réduction significative des suies et de la consommation de carburant, et donc une réduction des coûts de fonctionnement.

A700 possède 2 types d'antigels préventifs permettant au gasoil et au fioul domestique de résister à des températures de -15°C à -25°C, selon le dosage de l'A700

-15°C.....1L d'A700 pour 1000 L de F.O.D et de Gasoil GNR.
-20°C/-25°C.....2L d'A700 pour 1000 L de F.O.D et de Gasoil GNR.

SYNTHESE

- **Formulation complète, utilisable pour le Gasoil, le fuel domestique, le GNR.**
- **Permet d'agir sur la qualité et les problèmes de stockage.**
- **Agit sur la protection de l'installation.**
- **Agit sur la protection des moteurs.**
- **Agit sur le contrôle des contaminateurs biologiques.**
- **Contient un double agent antigel.**
- **Permet l'optimisation et le maintien des performances.**
- **Agit sur le respect de l'environnement.**
- **Contient un agent lubrifiant.**
- **Contient un agent antifriction.**
- **Contient un agent anticorrosion.**
- **Ne contient pas de CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxyque).**
- **Réduit considérablement les fumées.**
- **Permet d'éliminer l'eau résiduelle dans le gasoil et le moteur.**
- **Permet une meilleure micronisation du gasoil dans les injecteurs.**
- **Facilite le nettoyage des injecteurs.**
- **Evite le moussage au dépotage et remplissage des réservoir.**

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré à jaune
Point éclair	>65°C
Solubilité dans les solvants	Totale
Solubilité dans l'eau	Emulsionnable
Agressivité sur les métaux	Nulle
Densité	0.88
Odeur	Faible

MODE D'EMPLOI

- Minimum 1 L d'A700 pour 2000 à 3000 L de gasoil ou de F.O.D. ou de G.N.R.
- Maximum 1 L d'A700 pour 1000 à 2000 L de gasoil ou de fuel domestique.

Ne pas utiliser de l'A700 dans les moteurs à essence.

TRAITEMENT CURATIF :
Pour traiter l'encrassement des injecteurs dû à la présence d'EMAG qui occasionne une perte de puissance et une consommation importante de carburant : traiter directement dans le réservoir : 200 ml pour 200 L de GNR.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les biocides sont considérés comme produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT

Carton 12 X 1 L
Carton 4 X 5 L
FUTS : 30 – 60 – 210 L

www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@ORANGE.FR