

SILTEC

CARNET

SHAMPOING ANTI-STATIQUE SUPER CONCENTRE POUR P.L - V.L - MOTO

LA GAMME PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

CARNET est un shampoing anti-statique, destiné au lavage des poids lourds et des véhicules légers, motos, machines agricoles et engins de T.P. etc... **SANS ACTION MECANIQUE.** Il élimine le film statique, les salissures de gasoil, de graisses, les souillures dues à la pollution atmosphérique ainsi que les traces d'insectes écrasés. **CARNET** s'élimine parfaitement au rinçage, permettant aux carrosseries de conserver leur brillance originelle.

DOMAINES D'APPLICATION

VOITURES - CAMIONS- KARTINGS - MOTOS - MACHINES AGRICOLES

MODE D'EMPLOI

Au pulvérisateur :

- Véhicules, autos, camions, karts (...): diluer **CARNET** à 2% dans l'eau.
- Machines agricoles : diluer **CARNET** à 5% dans l'eau.
- Nettoyage moteur : diluer **CARNET** à 10%. Pulvériser sur le moteur. Laisser agir. Frotter à l'aide d'un pinceau sur les tâches les plus tenaces. Rincer.

En doseur hydraulique :

Régler directement l'appareil sur la concentration désirée.
Pulvériser, de préférence sur support sec, de bas en haut. Laisser agir 2 à 3 minutes sans laisser sécher.
Rincer abondamment suivant le même mode opératoire à l'eau froide sous pression (90 bars minimum).

En portique de lavage :

Préparer dans le réservoir de la machine une solution de 1 litre de **CARNET** pour 10 litres d'eau. Régler la concentration finale en fonction du type d'appareils utilisés.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Relatives aux produits alcalins. **CARNET** s'utilise de préférence sur des carrosseries tempérées et à l'ombre.
Sur peintures anciennes, un essai sur une petite surface est conseillé, de manière à ajuster la dilution idéale.
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT

Carton de 12 x 1L.
Carton 4 x 5L.
Fûts 30L-60L-210L.



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@orange.fr